

TRATTAMENTO MULTIFUNZIONE

DIESEL

Migliora la combustione del gasolio aumentando l'indice di cetano e facilitando le partenze a freddo.

Lubrifica e protegge il motore eliminando depositi, incrostazioni e corrosione dall'impianto di alimentazione, dal sistema di iniezione e dalla camera di combustione.

La migliore combustione riduce i consumi di gasolio e la fumosità allo scarico favorendo il consenso del controllo tecnico per i gas di scarico (CO, CO₂).

Utilizzato regolarmente migliora le prestazioni, evita la perdita di potenza del motore e riduce gli interventi di manutenzione.

Idoneo per l'impiego nei motori diesel sia ad iniezione diretta che indiretta.

Compatibile con motori con o senza marmitta catalitica.

Modo d'uso: versare il contenuto del barattolo con il versatore in dotazione nel serbatoio del gasolio prima di fare il pieno; un barattolo da 250 ml. è sufficiente per 40/50 litri di carburante. Per mantenere i benefici ripetere il trattamento ogni 2000 Km.

Disponibilità:

Art. 2441 – EAN 8014525244117 – barattolo ml.250 con versatore.

I valori sopracitati non costituiscono specifica e sono ottenuti considerando le normali tolleranze di produzione.

(Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione. Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. La S.I.A. srl non assume nessuna responsabilità per impieghi non idonei del prodotto).

release giugno 2017