

TRATTAMENTO ANTIACQUA PER GASOLIO

Trattamento per carburante ad elevato potere demulsivo da utilizzarsi sui motori diesel con o senza turbo e per sistemi di iniezione diesel ad alta pressione.

Facilita la separazione dell'acqua di condensa presente nel sistema di alimentazione, evitando il congelamento della stessa.

Pulisce gli iniettori ed il circuito di alimentazione favorendo l'avviamento a freddo del motore. Utilizzato regolarmente migliora la combustione, riducendo l'emissione di gas tossici ed abbassando l'inquinamento. Protegge il sistema di iniezione dalla formazione di ruggine e dalla corrosione, aumentando la potenza e la scioltezza del motore. Favorisce il consenso del controllo tecnico per i gas di scarico (CO, CO₂). Idoneo per l'impiego nei motori diesel sia ad iniezione diretta che indiretta. Compatibile nei motori con o senza le marmitte catalitiche.

Modo d'uso: versare il contenuto del flacone nel serbatoio del gasolio prima di fare il pieno; un flacone da 250 cc è sufficiente per 40/50 litri di gasolio.

Dosaggio: per evidenziare e mantenere i benefici, ripetere il trattamento ogni 8.000 - 10.000 Km.

Disponibilità:

Art. 2261 flacone ml.250 – espositore da 12 pz.

(Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione. Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. La S.I.A. srl non assume nessuna responsabilità per impieghi non idonei del prodotto).

release gennaio 2014